

Echafaudage roulant aluminium à rattrapage de niveau

Modèles : EURO5E/EURO6E/EURO8E

FAMILLE : ECHAFAUDAGE

Hauteurs de travail: 7,10m à 9,90m

Hauteurs planchers: 5,10m à 7,90m

Longueur: 2,50m

Largeur: 0,70m



CARACTÉRISTIQUES : cet échafaudage aluminium avec son concept unique d'échelle intégrée, a été conçu pour être le meilleur et le plus simple des échafaudages, avec une solidité et une durée de vie à toutes épreuves. Conseillé pour des utilisations en intérieur comme en extérieur, les cadres avec échelle intégrée apportent sécurité, rapidité, et un vrai confort de montage, facilité par le plateau à trappe qui ne pèse que 20Kg. Les échelons striés assurent à l'utilisateur une prise en main plus sûre. Quelle que soit la hauteur choisie de 5M à 8M, tous les éléments sont interchangeables. La conception de l'échafaudage et son poids léger, minimisent les problèmes de montage, de stockage et de transport.


FABRICATION : éléments en Aluminium certifié TÜV ISO 9001/2000 DIN 4422. Roues castor avec frein diam.12,7cm.

Plateau trappe et jeux de plinthes, en contreplaqué.

CONFORMITE HD1004. Notice de montage et de sécurité fournie.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES, COMPOSITIONS ET PERFORMANCES

Modèle	Hauteur plancher	Hauteur de travail (monté)	Poids total	Roues ajustables 65cm	Cadre 4 échelons 1,98x0,70 m	Cadre 5 échelons 2,44x0,70 m	Cadre échelle 4 échelons 1,98x0,70 m	Cadre échelle 5 échelons 2,44x0,70 m	Traverses obliques 2,47 m	Traverses horizontales 2,40 m	Stabilisateurs	Plateau trappe 2,40x0,61 m	jeu de plinthes
				4,5 kgs K5CR+KALA	5 kgs FKS4	7 kgs FKS5	10 kgs FSL4	13 kgs FSL5	BKD2	BKH2	SKS1	20 kgs PKT2	TKS2
EURO5E	5,10 m	7,10 m (6,40 m)	182 kg	4	2	1	2	1	6	10	4	3	1
EURO6E	6,00 m	8,00 m (7,30 m)	194 kg	4	-	3	-	3	7	10	4	3	1
EURO8E	7,90 m	9,90 m (9,20 m)	217 kg	4	1	3	1	3	9	10	4	3	1



Pour des longueurs plateau 2M et 3M, et d'autres hauteurs, merci de nous consulter.

AVANTAGES : passe les portes. Cadre 4 ou 5 échelons avec renforts et avec échelle intégrée. Manchons en bout de cadre spéciaux évitant les problèmes d'emmanchement. Code couleur pour identifier les traverses obliques et horizontales. 4 Pieds à rattrapage de niveau au sol avec molette. Plateaux anti-dérapants long. 2,50m avec trappe d'accès dim 71,5x58,5cm/Charge max: 250kg. Crochet d'amarrage à ressort en bout de traverses garantissant des milliers d'accrochages. Dispositif d'arrimage du plancher interchangeable facilement.

EMBALLAGE : film plastique.

TRANSPORT : dans un break, un pick-up, une camionnette, un camion.

12, rue du Château - BP 70112 - 59052 Roubaix cedex 1 - France

Tél. : 33 (0)3 20 20 78 80 - Fax : 33 (0)3 20 20 78 89

Site internet : www.vif-equipment.com



V.I.F.

www.vif-equipment.com