

Solutions Levage Pour Le Spectacle

Elévateur Télescopique K-5
Jusqu'à 250 kg et 5m35 de haut

Une valeur sûre dans le secteur du
ped de levage!



V.I.F.

NOUS CONTACTER:

VIF EQUIPMENT – SAS LACAYELLE

Tél. : 03 20 20 78 88 – Fax : 03 20 20 78 87 - Email : infos@vif-equipment.com

Courrier : 127 Rue Pasteur – BP 70028 – 59370 Mons-en-Baroeul

Elévateur télescopique vertical

Modèle: **K-5**



Support Truss Ø55 mm
disponible en option



Rampe d'éclairage
horizontale disponible
en option



CARACTERISTIQUES: Une valeur sûre dans le monde du pied de levage ! Cet élévateur très robuste a été conçu pour lever des structures et des systèmes d'éclairage d'un poids significatif (250 kg maxi). Une base acier plus grande lui procure une bonne stabilité. Les roues qui équipent le pied K-5 apportent quant à elles un grand confort lors du transport. Quatre patins ajustables pourvus de gomme antidérapante favorisent un bon maintien au sol. La sécurité est assurée par le système de verrou automatique de type KAT qui bloque les mâts lors de l'élévation et empêche la chute de la charge dans le cas improbable d'une rupture du câble acier de 4mm de diamètre.

FABRICATION: base et pieds en acier. Treuil de levage à câble en acier DIN 3060. Résistance à la tension de 180 kg/mm². Anti-torsion et anti-corrosion.

AVANTAGES: Très bonne stabilité. Equipé de roues pour le transport. CONFORMITE CE BGV C1 (GUV-VC1) et 2006/42/CE.

TRANSPORT: dans un break, un pick-up, une camionnette, une remorque.



Modèle	K-5
Poids élévateur	80 kg
Hauteur repliée	1.74 m
Surface au sol déployé	2.00x 2.00 m
Capacité de charge maximum:	250 kg
Hauteur de levage maximum	5.35 m
Ø de fixation accessoires	55 mm
Sécurité	Verrou KAT
Conformité	CE BGV C1 (GUV-VC1) 2006/42/CE

NOUS CONTACTER:

Tél. : 03 20 20 78 88 – Email : infos@vif-equipment.com