

# Solutions Levage Pour Le Spectacle

Elévateur Télescopique K-40  
Jusqu'à 270 kg et 6m65 de haut

Le pied de levage aux meilleures  
performances !



  
**V.I.F.**

NOUS CONTACTER:

VIF EQUIPMENT – SAS LACAYELLE

Tél. : 03 20 20 78 88 – Fax : 03 20 20 78 87 - Email : [infos@vif-equipment.com](mailto:infos@vif-equipment.com)

Courrier : 127 Rue Pasteur – BP 70028 – 59370 Mons-en-Baroeul

# Elévateur télescopique vertical

Modèle: **K-40**



Support de levage système Line Array disponible en option



Support Truss face avant ou côté disponible en option



**CARACTERISTIQUES:** Nouvelle gamme d'élévateurs polyvalents en aluminium, l'élévateur K-40 est capable d'élever des structures, des systèmes audio et des Line Array. Sur cet élévateur, les profilés en aluminium sont plus larges et ont été modifiés pour mieux résister à la charge. Il est équipé de 4 pieds porteurs avec des patins antidérapants ajustables en hauteur. La sécurité est assurée par le système de verrou automatique de type KAT qui bloque les mâts lors de l'élévation et empêche la chute de la charge dans le cas improbable d'une rupture du câble acier.

**FABRICATION:** base et pieds en acier. Profilés de mât en aluminium. Treuil de levage à câble en acier DIN 3060. Résistance à la tension de 180 kg/mm<sup>2</sup>. Anti-torsion et anti-corrosion.

**AVANTAGES:** Très bonne stabilité. Equipé de roues pour le transport. CONFORMITE CE BGV C1 et 2006/42/CE.

**TRANSPORT:** dans un break, un pick-up, une camionnette, une remorque.



Modèle	K-40
Poids élévateur	144 kg
Hauteur repliée	1.78 m
Surface au sol déployé	1.88x 2.15 m
Capacité de charge maximum:	270 kg
Hauteur de levage maximum	6.65 m
Sécurité	Verrou KAT
Conformité	CE BGV C1 (GUV-VC1) 2006/42/CE

NOUS CONTACTER:

Tél. : 03 20 20 78 88 – Email : [infos@vif-equipment.com](mailto:infos@vif-equipment.com)