

Solutions Levage Pour Le Spectacle

Elévateur Télescopique K-50
Jusqu'à 300 kg et 5m95 de haut

La nouvelle génération de pied
de levage!




V.I.F.

NOUS CONTACTER:

VIF EQUIPMENT – SAS LACAYELLE

Tél. : 03 20 20 78 88 – Fax : 03 20 20 78 87 – Email : infos@vif-equipment.com

Courrier : 127 Rue Pasteur – BP 70028 – 59370 Mons-en-Baroeul

Elévateur télescopique vertical

Modèle: **K-50**



Support de levage système Line Array disponible en option



Support Truss face avant ou côté disponible en option



CARACTERISTIQUES: L'élévateur K-50 de nouvelle génération offre une plus grande hauteur de levage avec 5m95 de hauteur maximum. Il intègre le dispositif de verrou automatique de type KAT qui bloque les mâts lors de l'élévation et empêche la chute de la charge dans le cas improbable d'une rupture du câble acier.

Cette nouvelle génération d'élévateurs polyvalents en aluminium est capable d'élever les structures, les systèmes audio et les LINE ARRAY sans aucun problème grâce à l'ouverture des pieds qui permettent le passage des LINE ARRAY ainsi que des jambes de renfort.

FABRICATION: base et pieds en acier. Profilés de mât en aluminium. Treuil de levage à câble en acier DIN 3060. Résistance à la tension de 180 kg/mm². Anti-torsion et anti-corrosion.

AVANTAGES: Très bonne stabilité. Equipé de roues pour le transport. CONFORMITE CE BGV C1.

TRANSPORT: dans un break, un pick-up, une camionnette, une remorque.



Modèle	K-50
Poids élévateur	164 kg
Hauteur repliée	1.57 m
Surface au sol déployé	1.91x 2.15 m
Capacité de charge maximum:	300 kg
Hauteur de levage maximum	5.95 m
Sécurité	Verrou KAT
Conformité	CE BGV C1 (GUV-VC1)

NOUS CONTACTER:

Tél. : 03 20 20 78 88 – Email : infos@vif-equipment.com