

Solutions Levage Pour Le Spectacle

Elévateur Télescopique K-1
Jusqu'à 125 kg et 3m80 de haut

L'élévateur le plus vendu
dans sa catégorie !




V.I.F.

NOUS CONTACTER:

VIF EQUIPMENT – SAS LACAYELLE
Tél. : 03 20 20 78 88 – Fax : 03 20 20 78 87 – Email : infos@vif-equipment.com
Courrier : 127 Rue Pasteur – BP 70028 – 59370 Mons-en-Baroeul

Elévateur télescopique vertical

Modèle: **K-1**



Support Truss Ø35 mm
disponible en option



CARACTERISTIQUES: Le pied de levage télescopique le plus vendu de sa catégorie.

Idéal pour lever des systèmes d'éclairage et des structures. Il est équipé de 4 pieds pliables qui s'ouvrent.

Son poids ultra-léger le rend très confortable à transporter.

La sécurité est assurée par le verrou 'KAT', qui bloque chaque section automatiquement lors de l'élévation et empêche la chute accidentelle de la charge dans le cas improbable d'une rupture de câble.

FABRICATION: base et pieds en acier. Treuil de levage à câble en acier DIN 3060. Résistance à la tension de 180 kg/mm². Anti-torsion et anti-corrosion.

AVANTAGES: Très faible poids (21 kg). CONFORMITE CE BGV C1 (GUV-VC1) et 2006/42/CE.

TRANSPORT: dans un break, un pick-up, une camionnette, une remorque.

Modèles	K-1
Poids élévateur	21 kg
Hauteur repliée	1.26 m
Surface au sol déployé	1.50x 1.50 m
Capacité de charge maximum:	125 kg
Hauteur de levage maximum	3.8 m
Ø de fixation accessoires	35 mm
Sécurité	Verrou KAT
Conformité	CE BGV C1 (GUV-VC1) 2006/42/CE